

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : ul.Kościelna 2, 44-350 Wodzisław Śląski
INWESTOR : ...Domaro Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul.Mendego 2 Wodzisław Śl.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Załącznik nr 7 do ogłoszenia DT.2112. 57.2020

Przedmiar oparty jest na podstawie kosztorysu stanowiącego wycenę dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót oraz wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zatwierdził:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 11,12*2,02+1,28*2,5+1,75*2,75*2+2,26*2,76+2,82*2,76+2,26*2,81+1,61*2,81*2+3,03*2,75+1,04*2,78+2,26*2,78+19,16+15,09+2,26*2,26+2,27*2,29-(1,0*2,0+0,8*2,0*5)	m ² m ²	116,77	
				RAZEM	116,77
2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni sufitów i biegów 5,07+2,88*1,15+1,15*2,26+3,35*1,15+1,15*2,26+2,98*1,15+1,04*2,26+3,58*2,26+2,19*2,26	m ² m ²	36,25	
				RAZEM	36,25
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany, sufity, biegi 116,77+36,25	m ² m ²	153,02	
				RAZEM	153,02
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 36,25	m ² m ²	36,25	
				RAZEM	36,25
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 116,77	m ² m ²	116,77	
				RAZEM	116,77
6	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 116,77	m ² m ²	116,77	
				RAZEM	116,77
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 36,25	m ² m ²	36,25	
				RAZEM	36,25
8	KNR 4-01 1204-01 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36,25	m ² m ²	36,25	
				RAZEM	36,25
9	KNR 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 116,77-(11,12*1,5+1,28*1,5+1,75*1,5*2+2,26*1,5+2,82*1,5+2,26*1,5+1,61*1,5*2+3,03*1,5+1,04*1,5*2+2,26*1,5+2,27*1,5+3,94+2,28*2+3,92+1,59*2+1,5*2,26)	m ² m ²	43,63	
				RAZEM	43,63
10	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - LAMPERIA na wysokość 1,50m (11,12*1,5+1,28*1,5+1,75*1,5*2+2,26*1,5+2,82*1,5+2,26*1,5+1,61*1,5*2+3,03*1,5+1,04*1,5*2+2,26*1,5+2,27*1,5+3,94+2,28*2+3,92+1,59*2+1,5*2,26)	m ² m ²	73,14	
				RAZEM	73,14
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 11,12+1,26+1,3*2+2,26+3,1+1,41*2+2,26+3,03+1,04*2+2,26+3,35+1,61+2,98+1,06*2+2,26	m m	45,11	
				RAZEM	45,11
12	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - policzki schodów 4*3,10+1,08	m m	13,48	
				RAZEM	13,48
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,05*(2,75+0,3*3+2,87*3)	m ² m ²	12,87	
				RAZEM	12,87
14	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 5,07+1,47*2,26+1,41*2,26*2+1,04*2,26*2	m ² m ²	19,47	
				RAZEM	19,47
15	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych 41	szt. szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
16	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi (1,0*2,0+0,8*2,0*5)	m ² m ²	10,00	
				RAZEM	10,00