

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV $13*1,5*5+12*1,5+7,3*26+0,5*3*7,3$	m2	316,250
			razem	m2
2	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm $13*1,5*5+12*1,5+7,3*26+0,5*3*7,3$	m2	316,250
			razem	m2
3	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki $(7,3+31+7,9)*0,15*0,05$	m3	0,347
			razem	m3
4	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm $7,3+31+7,9$	m	46,200
			razem	m
5	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm $13*1,5*5+12*1,5+7,3*26+0,5*3*7,3$	m2	316,250
			razem	m2
6	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm $13*1,5*5+12*1,5+7,3*26+0,5*3*7,3$	m2	316,250
			razem	m2
7	KNR 2-01 0211/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii I-III $(13*1,5*5+12*1,5+7,3*26+0,5*3*7,3)*0,27$	m3	85,388
			razem	m3
8	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV $(13*1,5*5+12*1,5+7,3*26+0,5*3*7,3)*0,27$	m3	85,388
			razem	m3